

Bandningsband polyesterband typ RT är i temperaturklass B (130°C). Det består av trådar av hållfast polyester, sammanfogat med högvärmebeständigt lim.



Applikationer

Lämplig för bandning av lindningar och härvändar i elmotorer där hög draghållfasthet krävs.

Egenskaper

- Hög draghållfasthet
- Lättarbetad

Sammansättning

Består av trådar med hållfast rayon, som är sammanfogade genom högvärmebeständigt lim.

Färg

Natur

Teknisk data

- Temperaturklass B (130°C), temperaturklass F (155°C) efter impregnering.
- Max töjning: 14 +2 %
- Draghållfasthet: 4 kg/fiber (RT4 =16 kg)
- Tjocklek: 0,25 mm
- Specifik vikt: 1,52
- Sönderdelningstemperatur: 175–205°C

Artikelnummer	Varubenämning	Dimension (mm)	Antal trådar	Draghållfasthet (kg)	Förpackning
106622	RT A04	2	4	16	1 rulle = 1800 m
106624	RT A08	4	8	32	1 rulle = 800 m
106625	RT A11	5	11	44	1 rulle = 500 m
106626	RT A14	7	14	56	1 rulle = 400 m
106208	RT A18	10	18	72	1 rulle = 300 m
113503	RT A22	11	22	88	1 rulle = 250 m

Kontakt till BEVI

Kontaktuppgifter till alla länder uppdateras kontinuerligt på vår hemsida. Besök www.bevi.se och få tillgång till informationen direkt.

BEVI AB (huvudkontor)
Blomstermåla
Tel. 0499-271 00
info@bevi.se