



GLASBAND VIDATAPE C (R1248) TEMP. KLASS C 220°C.

Glasband med dubbla orange linjer för identifikation.

- God resistans mot kemikalier
- Arbetstemperatur 220°C, intermittent 500°C
- Formstabil
- Hög draghållfasthet



PRODUKTINFORMATION

Glasbandet är särskilt lämpat för större motorer med höga krav på värmeklass.

Typiska applikationer

Lämplig för bandning av spolar och härvändar i elmotorer samt elektriska applikationer.

Egenskaper

- God resistans mot kemikalier
- Arbetstemperatur 220°C, intermittent 500°C
- Formstabil
- Hög draghållfasthet

Sammansättning

- Vävd glasband

Färg

- Vit med dubbla orange linjer för identifikation

Förpackning

- Se artikellista

Teknisk data

- Temperatur klass 220°C, Intermittent +500°C
- Max töjning: 45N/mm
- Breddtolerans: ± 1 mm
- Tjockleck: 0,18 -0,02 +0,05 mm

Art.nr.	Dimension mm	Förpackning
04 041 0020	0,18 x 20	50 m / rulle
04 041 0025	0,18 x 25	50 m / rulle
04 041 0030	0,18 x 30	50 m / rulle
04 041 0040	0,18 x 38	50 m / rulle
04 041 0050	0,18 x 50	50 m / rulle

Produktinformationen är baserad på tillverkarens uppgifter och lämnas utan förbindelse av Carbex AB.

