



GLASBAND VIDATAPE AS(AMINO SILANE) TEMP. KLASS C 220°C.

- God resistans mot kemikalier
- Arbetstemperatur 220°C, intermittent 500°C
- Formstabil
- Hög draghållfasthet
- Hög lackupptagningsförmåga

PRODUKTINFORMATION

Glasbandet är särskilt lämpat för större motorer med höga krav på värmeklass. Ytskiktet på bandet är preparerat med Amino Silane för en gynnsam lackupptagning.

Typiska applikationer

Lämplig för bandning av magnetspoler och härvändar i elmotorer samt elektriska applikationer.

Egenskaper

- God resistans mot kemikalier
- Arbetstemperatur 220°C, intermittent 500°C
- Formstabil
- Hög draghållfasthet
- Hög lackupptagningsförmåga

Sammansättning

- Vävd glasband preparerad med Amino Silane

Färg

- Vit

Förpackning

- Se artikellista

Teknisk data

- Temperatur klass 220°C, Intermittent +500°C
- Max töjning: 30N/mm
- Breddtolerans: ±1 mm
- Vikt g/m²: 143
- Tjockleck: 0,13 ± 0,025 mm

Art.nr.	Dimension mm	Förpackning
04 046 5025	0,13 x 25	50m / rulle
04 046 1038	0,13 x 38	100m / rulle
04 046 3038	0,13 x 38	280m / rulle

Produktinformationen är baserad på tillverkarens uppgifter och lämnas utan förbindelse av Carbex AB.

