



BANDNINGSBAND RT

Bandningsband polyesterband typ RT

Temp klass B (130°C)

Består av trådar av hållfast polyester, sammanfogat med högvärmebeständigt lim.

- *Hög draghållfasthet*
- *Lättarbetad*

PRODUKTINFORMATION

RT bandet är särskilt lämpat för bandning av lindningar och härvändar.

Typiska applikationer

Lämplig för bandning av lindningar och härvändar i elmotorer där hög draghållfasthet krävs.

Egenskaper

- Hög draghållfasthet
- Lättarbetad

Sammansättning

- Består av trådar med hållfast rayon, som är sammanfogade genom högvärmebeständigt lim.

Färg

- Natur

Förpackning

- Se artikellista

Teknisk data

- Temperatur klass B 130°C, Temp. Klass F 155°C efter impregnering.
- Max töjning: 14 +2 %
- Draghållfasthet: 4 kg/fiber (RT4 =16 kg)
- Tjocklek: 0,25 mm
- Specifik vikt: 1,52
- Sönderdelningstemperatur: 175-205°C

Art.nr.	Varu- benämning	Dimension mm	Antal trådar	Drag- hållfasthet Kg	Förpackning
04 050 0002	RT A04	2	4	16	1 rulle = 1800m
04 050 0004	RT A08	4	8	32	1 rulle = 800m
04 050 0005	RT A11	5	11	44	1 rulle = 500m
04 050 0007	RT A14	7	14	56	1 rulle = 400m
04 050 0009	RT A18	10	18	72	1 rulle = 300m
04 050 0010	RT A22	11	22	88	1 rulle = 250m

Produktinformationen är baserad på tillverkarens uppgifter och lämnas utan förbindelse av Carbex AB.

