



BANDNINGSBAND SE KLASS C 450°C

Flätad glasfibertråd, olackad.

- Arbetstemperatur -60°C - +450°C
- Genomslagsspänning 0,5 kV till 1,5 kV beroende på vägg tjocklek



PRODUKTINFORMATION

Ett flexibelt bandningsband för lindningsarbeten.

Typiska applikationer

Lämpad för användning i elektriska och elektroniska konstruktioner, elmaskiner och elmotorer klass C.

Egenskaper

- Klarar flytande bränslen, ingen nedbrytning
- Mycket flexibel
- Tål transformatorolja UTEC 93641
- Ej vattentät
- Anpassad för klass C lacker

Sammansättning

- Flätad glasfibertråd olackad

Färg

- Standard: Vit

Förpackning

- På bobin
- Ø 0,5 mm till 4 mm: Rullar om 200 m
- Ø 5 mm till 12 mm: Rullar om 100 m
- Ø 14 mm till 20 mm: Rullar om 50 m
- Ø 22 mm till 100 mm: Rullar om 25 m
- Ø 100 mm till 200 mm: Rullar om 15 m

Teknisk data

- Temperaturklass C 450°C
- Arbetstemperatur -60°C till +450°C
Intermittent +550°C (några timmar)
- Genomslagsspänning 0,5 kV till 1,5 kV beroende på vägg tjocklek

Godkännanden, standarder

- NF EN 60684-1 (10-2003)
- NF EN 60684-2 (07-2012)

ARTIKEL-NUMMER	INVÄNDIG DIAMETER mm	MIN DIAMETER mm inv.	MAX DIAMETER mm inv.	VÄGG-TJOCKLEK ca mm	MOQ m
04 052 0003	3	2,8	3,2	0,28	
04 052 0006	6	5,7	6,3	0,32	
04 052 0008	8	7,6	8,4	0,40	300
04 052 0010	10	9,5	10,5	0,45	300
04 052 0012	12	11	13	0,40	

